

HD 7/15 G

Pro maximální mobilitu a nejlepší výsledky čištění i za náročných podmínek: vysokotlaký čistič na studenou vodu HD 7/15 G se studenou vodou s tlakem 150 barů z řady Gaszoline Advanced.



Made in Germany



Stage V



2-3 h



FLAT FREE TIRES



EASY!Force

Číslo produktu

1.187-903.0

- Robustní, práškově lakovaný trubkový rám.
- Přesné dávkování čisticích prostředků
- Bezpečnostní kola pro vysokou mobilitu

Technické údaje

| | | |
|------------------------------|-----------|------------------|
| EAN kód | | 4054278210544 |
| Průtok | l/h | 650 |
| Pracovní tlak | bar / MPa | 150 / 15 |
| Max. tlak | bar / MPa | 210 / 21 |
| Přívod vody | | 1" |
| Druh pohonu | | Benzín |
| Výrobce motoru | | Honda |
| Typ motoru | | GX 160 |
| počet současných uživatelů | | 1 |
| Mobilita | | vozik |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg | 39,5 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 44 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 790 × 608 × 1104 |

Vybavení

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| Ruční vysokotlaká pistole | | EASY!Force Advanced |
| Vysokotlaká hadice | m | 10 / Prémiová kvalita / DN 6, 250 bar |
| Power tryska | | ■ |
| Funkce čisticích prostředků | | Nasávání |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Maximální nezávislost

- Se spolehlivými motory Honda a Yanmar, pro použití bez externího napájení elektrickým proudem.
- Umí nasávat vodu - například z jezer nebo rybníků - a využije ji k čištění.



Vynikající komfort obsluhy

- Ergonomický koncept rámu usnadňuje přepravu i po nerovných površích.
- Možnosti uložení veškerého příslušenství přímo na přístroji.
- Bezpečnostní kola zaručují trvale vysokou míru mobility.



Velká všestrannost

- Volitelný ochranný rám Cage s oky pro nakládání jeřábem přístroj spolehlivě chrání.
- Volitelně k dostání nástavbová sada bubnu na navíjení vysokotlaké hadice pro kratší montáž a demontáž.
- Přenosná verze s robustním trubkovým rámem speciálně pro malíře a štukatéry (HD 728 B).

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/15 G 1.187-903.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|--|---|
| VYSOKOTLAKÉ PISTOLE | | | | |
| Ruční stříkací pistole | | | | |
| EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole | 1 | 4.118-005.0 | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu. | ■ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a stříkacího nástavce | 2 | 4.111-050.0 | Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkacím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky. | □ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice | 3 | 4.111-051.0 | Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkacím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry. | □ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a stříkacího nástavce | 4 | 4.111-052.0 | Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkacím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly . Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakého čističe. | □ |
| PRACOVNÍ NÁSTAVCE | | | | |
| Otočné pracovní nástavce | | | | |
| Pracovní nástavec, 840 mm, otočný | 5 | 4.112-006.0 | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický | ■ |
| LED světlo trysky | 6 | 2.680-002.0 | Jasně, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin. | □ |
| Pracovní nástavec, 250 mm, otočný | 7 | 4.112-027.0 | Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 400 mm, otočný | 8 | 4.112-024.0 | Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 600 mm, otočný | 9 | 4.112-007.0 | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný | 10 | 4.112-000.0 | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný | 11 | 4.112-018.0 | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný | 12 | 4.112-021.0 | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Prodlužovací pracovní nástavec, 1000 mm | 13 | 4.112-048.0 | Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm. | □ |
| Dvojitý pracovní nástavec | | | | |
| Dvojitý nástavec, 960 mm | 14 | 2.112-016.0 | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stáji). | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/15 G 1.187-903.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|--|-------------------------------------|
| PRACOVNÍ NÁSTAVCE | | | | |
| Úhlový pracovní nástavec | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů | 15 | 4.112-029.0 | Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní pracovní nástavec | | | | |
| Flexibilní nástavec, 1050 mm | 16 | 4.112-035.0 | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaký kloubový spoj | 17 | 4.112-057.0 | Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič okapů | | | | |
| Čistič okapů | 18 | 2.112-015.0 | Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec pro čištění podvozků | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků | 19 | 4.112-032.0 | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky. | <input type="checkbox"/> |
| Další rukojeť | | | | |
| Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock | 20 | 4.321-380.0 | Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postroje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postroje také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nastavení otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. | <input type="checkbox"/> |
| KÄRCHER POWER TRYSKA | | | | |
| Power tryska úhel rozstříku 25° | | | | |
| Power tryska 25°, 038 | 21 | 2.113-006.0 | Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska , 250 | 22 | 2.113-020.0 | Tryska Power z mosazi pro nízkotlaký provoz a přísávání čistícího prostředku. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VT tryska úhel rozstříku 0° | | | | |
| Power tryska 0°, 040 | 23 | 2.113-001.0 | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty. | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska úhel rozstříku 15° | | | | |
| Power tryska , 038 | 24 | 2.113-044.0 | Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska úhel rozstříku 40° | | | | |
| Power tryska 40°, 040 | 25 | 2.113-003.0 | Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulolistivé povrchy. | <input type="checkbox"/> |
| VYSOKOTLAKÉ HADICE | | | | |
| Standard s oboustranným šroubením | | | | |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 26 | 6.110-034.0 | 10 m dlouhá vysokotlaká hadice s oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Jmenovitý průměr DN 6, vhodná do 250 bar. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-041.0 | Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-035.0 | 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Vhodné do 250 bar a s ANTI! Twist. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/15 G 1.187-903.0



28-32



27, 33



34



35, 37



36



38



39



40



41-43

| | Číslo produktu | | | |
|--|----------------|-------------|---|--------------------------|
| VYSOKOTLAKÉ HADICE | | | | |
| Standard s oboustranným šroubením | | | | |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 29 | 6.110-031.0 | ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 30 | 6.110-030.0 | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-032.0 | Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 32 | 6.110-014.0 | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 33 | 6.110-042.0 | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 34 | 6.110-043.0 | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10). | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 35 | 6.110-044.0 | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-059.0 | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 37 | 6.110-060.0 | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 s oboustranným šroubením | | | | |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 38 | 6.110-024.0 | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 39 | 6.110-069.0 | Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 40 | 6.110-038.0 | Odolná 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 8) s dvojitou ocelovou výtuhou a ručním šroubením EASY! Lock na obou koncích a ANTI! Twist. Schváleno pro tlak 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 41 | 6.110-023.0 | Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 42 | 6.110-027.0 | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/15 G 1.187-903.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| VYSOKOTLAKÉ HADICE | | | | |
| Longlife 400 s oboustranným šroubením | | | | |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 43 | 6.110-029.0 | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením | | | | |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 44 | 6.110-053.0 | VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Speciální hadice | | | | |
| Vysokotlaká hadice zahnutá, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 45 | 6.110-068.0 | Pro připojení na bubny na navíjení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| ROTAČNÍ TRYSKY | | | | |
| Rotační trysky, malé | | | | |
| Rotační tryska, malý, 040 | 46 | 4.114-020.0 | S rotujícím bodovým paprskem pro vyšší výkon: nová rotační tryska Performance s velikostí trysky 040 se postará až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než její předchůdce. | <input type="checkbox"/> |
| Rotační trysky, velké | | | | |
| Rotační tryska, velký, 040 | 47 | 4.114-041.0 | Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | <input type="checkbox"/> |
| VÍCENÁSOBNÉ TRYSKY | | | | |
| Trojité trysky | | | | |
| Trojité trysky, 038 | 48 | 4.117-032.0 | Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čistících prostředků. | <input type="checkbox"/> |
| ECO!BOOSTER | | | | |
| Eco!Booster TR 040 | 49 | 2.113-086.0 | | <input type="checkbox"/> |
| RYCHLOSPJKA | | | | |
| Rychlospojka | 50 | 2.115-000.0 | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Zásuvný nátrubek | 51 | 2.115-001.0 | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSTUPU | | | | |
| Tryskové šroubení | | | | |
| Šroubení trysky | 52 | 4.112-011.0 | Šroubení trysky s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ | | | | |
| Hadice na čištění potrubí, DN 6 | | | | |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 53 | 6.110-046.0 | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar | 54 | 6.110-008.0 | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8) | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 55 | 6.110-047.0 | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 140 bar | 56 | 6.110-048.0 | Zvláště pružné VT hadice pro čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/15 G 1.187-903.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ | | | | |
| Hadice na čištění potrubí, DN 6 | | | | |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 57 | 6.110-049.0 | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8) | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m | 58 | 6.110-050.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Trysky na čištění potrubí | | | | |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040 | 59 | 4.765-001.0 | Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci. | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040 | 60 | 4.765-004.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm | 61 | 5.763-015.0 | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm | 62 | 5.763-016.0 | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm | 63 | 5.763-017.0 | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm | <input type="checkbox"/> |
| Rotující tryska na čištění potrubí 050 | 64 | 6.415-428.0 | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky | <input type="checkbox"/> |
| PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH | | | | |
| Čistič ploch FRV 30 | | | | |
| Čistič ploch FRV TR 30 | 65 | 2.111-010.0 | Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV TR 30 efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Po čištění již není nutné povrch oplachovat, protože špinavou vodu lze vypustit prostřednictvím dodávané 5m sací hadice. Dalšími kvalitními prvky jsou nešpinivé řídicí válce a dvojitě keramické ložisko. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice 5m | 66 | 4.440-939.0 | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty. | <input type="checkbox"/> |
| ABS upevnění hadice | 67 | 2.642-528.0 | Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu. | <input type="checkbox"/> |
| ABS lapač nečistot | 68 | 2.642-532.0 | Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojmání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostoru. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FR 30 | | | | |
| Čistič ploch FR TR 30 | 69 | 2.111-011.0 | Až 10krát větší plošný výkon ve srovnání s běžným vysokotlakým proudem. Plastový kryt pro optimální manévrovatelnost, dvojitě keramické ložisko pro dlouhou pracovní dobu, pružný přípojovací kloub pro optimální manipulaci a integrovaná parkovací poloha. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 180 barů / 850 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FR 30 Me | | | | |
| Čistič ploch FR 30 Me | 70 | 2.111-013.0 | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/15 G

1.187-903.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH | | | | |
| Sada trysek specifických pro FR | | | | |
| Sada trysek pro FR, 500 l/h - 650 l/h | 71 | 2.640-401.0 | Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (500 - 650 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro FRV | | | | |
| Sada trysek pro FRV, 040 | 72 | 2.642-431.0 | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysky pro FRV 30 a FRV 50. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FRV 30 Me | | | | |
| Čistič ploch FRV TR 30 ME | 73 | 2.111-012.0 | Nerezový čistič povrchů FRV TR 30 Me díky automatickému odsávání špinavé vody zefektivňuje čištění povrchů v interiéru i exteriéru. Čištění horkou vodou až do 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me | 74 | 4.441-040.0 | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovacích objímek. | <input type="checkbox"/> |
| PĚNOVACÍ SYSTÉMY | | | | |
| Pěnovací nástavec s nádobou | | | | |
| Pěnovací nástavec Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h | 75 | 4.112-064.0 | Vyvinuto pro vysokotlaké čističe Kärcher bez funkce servo: Pěnový nástavec Advanced 2 zaujme tělem vyrobeným z Ecobrass pro použití s agresivními čisticími prostředky. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h - 800 l/h | 76 | 4.112-068.0 | Pro tlakové myčky bez Servo Control: Pěnovací tryska DUO Advanced 2 je působivá svou možností přímého přepnutí na vysokotlaké čištění a dvoulitrovou nádrž na čisticí prostředek. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec Basic 2, 700 l/h - 800 l/h | 77 | 4.112-054.0 | Nově vyvinutý, robustní pěnovací nástavec s nádobou Basic 2 speciálně pro vysokotlaké čističe s průtokem 700-800 l/h. Pro dobrou kvalitu pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku. | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Basic | 78 | 5.071-414.0 | Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Advanced | 79 | 6.414-050.0 | Náhradní nádoba na čisticí prostředek 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set | | | | |
| Inno Foam Set s RM-Injektorem | 80 | 2.112-000.0 | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set | | | | |
| Easy Foam Set s RM-Injektorem | 81 | 2.112-010.0 | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/> |
| Sady trysek pro Inno/Easy Set | | | | |
| Sada trysek 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h | 82 | 2.111-018.0 | Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání. | <input type="checkbox"/> |
| Nástavbová sada pěnovací tryska | | | | |
| Nástavbová sada pěnovací tryska | 83 | 2.112-013.0 | K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky. | <input type="checkbox"/> |
| PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY | | | | |
| Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak | | | | |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek) | 84 | 4.637-032.0 | Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/15 G 1.187-903.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|--|--------------------------|
| PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY | | | | |
| Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak | | | | |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky) | 85 | 4.637-033.0 | Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku 3-5 % | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0 | | | | |
| Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 3.637-170 HD 500-700 l/h | 86 | 4.769-005.0 | Pro HD 500 - 700 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení | <input type="checkbox"/> |
| | 87 | 4.769-045.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0 | | | | |
| Tryskový nástavec pro objednáč. číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h | 88 | 4.769-003.0 | Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h | 89 | 4.769-001.0 | Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod. | <input type="checkbox"/> |
| SPOJOVACÍ DÍLY | | | | |
| Otočná spojka | | | | |
| Otočná spojka | 90 | 4.111-021.0 | Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka Easy!Lock, bezpečné uchopení. | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus | | | | |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo | 91 | 4.111-022.0 | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovací kus Y | 92 | 4.111-024.0 | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku. | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení pro trysku | 93 | 4.111-038.0 | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG | 94 | 4.111-029.0 | Adapter pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 95 | 4.111-030.0 | Adapter ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 96 | 4.111-031.0 | Adapter ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS | 97 | 4.111-032.0 | Adapter ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG | 98 | 4.111-033.0 | Adapter ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/15 G 1.187-903.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|-----|----------------|--|--------------------------|
| SPOJOVACÍ DÍLY | | | | |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 X 1,5 AG | 99 | 4.111-034.0 | Adapter pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG | 100 | 4.111-035.0 | Adapter ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG | 101 | 4.111-036.0 | Adapter ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s přípojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Rychlospojka pro HD/HDS | 102 | 4.111-037.0 | K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 × M 22 × 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG | 103 | 4.111-046.0 | Otočný adapter pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force | <input type="checkbox"/> |
| BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC | | | | |
| Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice | | | | |
| Sada pro připojení hadicového navijáku pro benzínové stroje HD, 30 m | 104 | 2.110-004.0 | Sada pro připevnění navijáku hadice pro instalaci na stroj, vč. připojovací hadice k výstupu HP stroje. Otočné pod tlakem s připojením EASY! Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Buben na navíjení VT hadice, automatika | | | | |
| Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m | 105 | 6.392-074.0 | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu, 20 m | 106 | 6.392-083.0 | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m | 107 | 6.392-106.0 | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m | 108 | 6.392-105.0 | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m | 109 | 6.392-076.0 | Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel) | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m | 110 | 6.392-442.0 | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáč číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice). | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držák s práškovým nástřikem | 111 | 2.639-931.0 | Otočný držák pro montáž automatického navijáku na zeď. Pro maximální akční rádius a flexibilitu vysokotlaké hadice. Otočný o 120°. Pozinkovaná ocel. | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držák z nerezové oceli | 112 | 2.641-867.0 | Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/15 G 1.187-903.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|-----|----------------|---|--------------------------|
| ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ | | | | |
| Kartáčování | | | | |
| Pohon pro kartáč | 113 | 4.762-584.0 | Hydraulický pohon pro rotující válcovité kartáče. K čištění fasád nebo solárních zařízení s našimi profesionálními vysokotlakými čističi. Instalace na pracovní nastavec nebo teleskopickou nástavec. | <input type="checkbox"/> |
| Ochrana proti ostříku | 114 | 4.762-621.0 | Chránič proti stříkající vodě se zapínáním na suchý zip pro rotující válcovité kartáč. Čistý výhled na štětec díky průhledné fólii se současně ochranou proti postříkání. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč měkký | 115 | 4.762-623.0 | Měkký kartáčový nástavec pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Ideální pro čištění skleněných a solárních zařízení. Snadný systém rychlé výměny a bezpečná montáž na disk. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč střední | 116 | 4.762-624.0 | Středně tvrdý nástavec kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Vhodný pro citlivé fasády, fólie a textilie. Snadný a bezpečný systém rychlé výměny. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tvrdý | 117 | 4.762-625.0 | Nástavec z tvrdého kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Na drsné fasády, kamenné a dřevěné terasy. Bezpečný a snadný systém rychlé výměny. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý tvrdý | 118 | 6.960-133.0 | Kartáč s tvrdými štětinami pro čištění průmyslových fasád a podlahových krytin a odstraňování hrubých nečistot. Jednoduchá instalace na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý střední | 119 | 6.960-134.0 | Optimálně čistí fasády, rolety a textilní tkaniny: kartáč se středně tvrdými štětinami pro rychlé a jednoduché připevnění k teleskopickým nástavcům nebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý měkký | 120 | 6.960-135.0 | Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher: kartáč s měkkými štětinami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopické stožáry | | | | |
| TL nízkotlaký adaptér | 121 | 4.580-097.0 | Nízkotlaký adaptér TL s kulovým ventilem pro instalaci bez použití nářadí na teleskopické násady. Ideální pro aplikace s rotujícími vysokotlakými kartáči. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 7 F | 122 | 4.762-609.0 | Teleskopický nástavec TL 7 F s dosahem až 7 m vyrobená z robustního a lehkého skleněného vlákna. S praktickými rychloupínáky pro snadné zasunutí a vysunutí. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 7 H | 123 | 4.762-610.0 | Multifunkční hybridní teleskopický nástavec TL 7 H vyrobený z tuhé a lehké směsi uhlíkových vláken. Teleskopický díky rychloupínákům. Dosah až 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 10 H | 124 | 4.762-611.0 | Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 10 C | 125 | 4.762-612.0 | Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 14 C | 126 | 4.762-613.0 | Maximální tvrdost s minimální hmotností: teleskopický nástavec TL 14 C vyrobená z uhlíkových vláken. Obrovský dosah 14 m, multifunkční použití a snadné použití díky rychloupínákům. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/15 G 1.187-903.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|-----|----------------|---|--------------------------|
| ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ | | | | |
| Teleskopické stožáry | | | | |
| TL vysokotlaký adaptér | 127 | 4.775-154.0 | Vysokotlaký adaptér TL, flexibilní vysokotlaká pistole pro vysokotlaké čištění pomocí teleskopických nástavců. Ergonomický, snadno se instaluje, vhodný pro praváky i leváky. | <input type="checkbox"/> |
| ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ | | | | |
| Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky) | | | | |
| Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek) | 128 | 4.115-000.0 | S regulací množství. Přímíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky. | <input type="checkbox"/> |
| Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek) | 129 | 4.115-006.0 | Přidání postříkovaného prostředku do vysokotlakého proudu. Pro odstraňování nátěrů, odstraňování rzi a odvápnování. Montáž na stříkací trysku místo vysokotlaké trysky. Bez regulace průtoku vody | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání | | | | |
| Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 040 | 130 | 2.112-019.0 | Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení s zařízením pro mokré tryskání. | <input type="checkbox"/> |
| Borkarbidová tryska | | | | |
| Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h | 131 | 6.415-084.0 | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz. | <input type="checkbox"/> |
| NÁSTAVBOVÉ SADY | | | | |
| Sada pro upevnění rámu klece | | | | |
| Nástavbová sada rám Cage malý | 132 | 2.637-008.0 | Malý ochranný rám robustní nástavbové sady Cage chrání komponenty stroje HD 7/15 G a HD 8/20 G z řady HD Gasoline Advanced. Včetně ok pro zavěšení na jeřáb. | <input type="checkbox"/> |
| PŘÍPOJKA VODY | | | | |
| Geka-spojka | | | | |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2" | 133 | 6.388-461.0 | s hadicovým nátrubkem | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4" | 134 | 6.388-455.0 | s hadicovou objímkou | <input type="checkbox"/> |
| GEKA spojka 1Z. | 135 | 6.388-458.0 | s vnitřním závitem | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr | | | | |
| Vodní sací filtr | 136 | 6.414-956.0 | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky. | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr se zpětným ventilem | 137 | 4.730-012.0 | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem. | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodní filtr | | | | |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem | 138 | 4.730-102.0 | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1". | <input type="checkbox"/> |
| MYCÍ KARTÁČE | | | | |
| Nástrčný mycí kartáč | | | | |
| Nástrčný mycí kartáč | 139 | 4.113-001.0 | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč | | | | |
| PCH rotační mycí kartáč, nylonové štětiny, pro průtok < 1000 l/h | 140 | 4.113-004.0 | Rotační mycí kartáč šetrně odstraňuje jemný prach a nečistoty ze všech povrchů. Odolný vůči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vyměnitelná kartáčová vložka). | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 7/15 G
1.187-903.0**

| | | Číslo produktu | | |
|--|-----|----------------|--|--------------------------|
| MYCÍ KARTÁČE | | | | |
| Rotační mycí kartáč | | | | |
| Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h | 141 | 4.113-003.0 | Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 × 1,5 (vyměnitelný kartáč). | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství