



## Ošetřovací prostředek EXTRA RM 780

Silný čisticí a ošetřovací prostředek pro údržbové čištění všech voděodolných, tvrdých a elastických podlah a krytin. Vyvinutý speciálně také pro sportovní a multifunkční haly. K dispozici je posudek dle DIN V 18032-2:2001-04 o protiskluzových vlastnostech. RM 780 málo pění a schne bez vytváření šmouh.



### Vlastnosti

- Údržbový čistič pro všechny tvrdé a elastické podlahy odolné vůči vodě
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Zvláště vhodný pro používání ve sportovních a víceúčelových halách.
- vhodný pro sportovní a víceúčelové haly, protiskluzový dle DIN V 18032-2:2001-04 (závislé na podlahové krytině)
- Vhodný i pro péči o všechny elastické podlahové krytiny
- Obsahuje složky péče a údržby (ve vodě rozpustné polymery)
- Lze vyleštit
- Šetrný k materiálům
- Nepěňivý
- Příjemná, svěží vůně
- Neobsahuje rozpouštědla
- Optimální doplněk k pečující disperzi RM 784 a ochranné disperzi RM 782

### Použití:

<b>Provoz motorových vozidel:</b>	Čištění podlahy
<b>Čištění budov:</b>	Čištění podlahy
<b>Domovy s pečovatelskou službou, lékařské praxe:</b>	Čištění podlahy
<b>Hotely, gastronomie, catering:</b>	Čištění podlahy
<b>Průmysl:</b>	Čištění podlahy
<b>Obce:</b>	Čištění podlahy
<b>Maloobchod:</b>	Čištění podlahy

### Možnosti zpracování

- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- manuální

Velikost balení	Objednací číslo
2.5 l	6.295-580.0
10 l	6.294-997.0
20 l	6.295-468.0

### Hodnota pH



**Použití:****Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění**

- Zamést hrubé nečistoty.
- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- U zařízení se systémem DOSE nastavit pouze dávkování na zařízení.
- Povrch v jednom pracovním kroku vyčistit a vysát.
- Případně vyleštit jednokotoučovým strojem.

**manuální**

- Zamést hrubé nečistoty.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Povrch čistit manuálně.
- Případně vyleštit jednokotoučovým strojem.

**Instrukce pro zpravování:**

- Nepoužívat na dřevo nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
- Nádoba musí zůstat těsně uzavřená.
- Chránit proti mrazu.

**Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:**

- EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Další informační podklady:**

- Znalecký posudek na bezpečnost chůze podle DIN V 18032-2:2001-04
- Bezpečnostní list (MSDS)

**Dávkování a vydatnost:**

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění		0.5-2 %	střední	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuální údržbové čištění		1-3 %	lehký	6000 m <sup>2</sup>

**Rádi Vám poradíme:**

**Kärcher spol. s r.o.**  
**Modletice 141**  
**251 01**

Tel.+420/323 606 014  
 Fax+420/323 606 020  
 info@kaercher.cz  
 www.kaercher.cz